



Möglichkeit zur Aufteilung in zwei Wohnungen

Obergeschoss



Erdgeschoss



- Wohnung A
- Wohnung B
- gemeinsame Zonen



Sonnenkollektoren

Holzheizung



Neubau Einfamilienhaus, Lochackerweg, 5702 Niederlenz

Das grosszügig errichtete EFH wurde so konzipiert, dass es später in zwei Wohnungen unterteilt werden kann. Beim Entwerfen wurde darauf geachtet, dass der Grundriss, der Schallschutz und die Installationen beim Umbau nur wenig angepasst werden müssen. Auch kann das Erdgeschoss rollstuhlgängig gemacht werden. Das Bauen nach Minergie Standard führt zu einem sehr angenehmen Wohnklima; kühle Sommer, milde Winter.



Erdgeschoss und Umgebung im normalen Zustand

Energieversorgung des Hauses

Eine Stückholzheizung und 13,5 m² Sonnenkollektoren versorgen das Haus Fischer das ganze Jahr mittels erneuerbarer Energie mit Warmwasser bzw. direkt als Heizung. Während den 9 wärmeren Monaten sollte das Haus ohne zu Feuern auskommen, weil die Sonnenkollektoren nicht nur die Warmwasserversorgung decken, sondern in den Übergangsjahreszeiten auch das Heizen übernehmen können.

Das Haus wurde mit dem Minergielabel AG-313 ausgezeichnet.